

catalogo prodotti

Prenditi **cura**
del tuo ambiente



LANTANIA

 **LANTANIA**
PROTETTIVI PER SUPERFICI

www.lantania.it

L
A
N
T
A
N
I
A



Lantania è un'azienda italiana che da più di 40 anni si occupa della produzione e commercializzazione, a livello nazionale ed internazionale, di prodotti per la detergenza, protezione e manutenzione di superfici in marmo, pietra, granito, cotto, legno etc...

Lantania dispone di un'ampia gamma di prodotti pensati su misura per i professionisti di settore, vanta inoltre un laboratorio interno che permette di implementare le caratteristiche dei prodotti esistenti, e di studiare soluzioni ad-hoc per le richieste più particolari.

Esperienza, ricerca continua, alta qualità ed assistenza sono solo alcune delle caratteristiche che, unite ad una produzione rigorosamente controllata, identificano Lantania come un punto di riferimento per chiunque operi nel settore.



○ DETERGENTI	2
○ MARMO, PIETRA E GRANITO	4
○ COTTO	8
○ CERAMICA E GRES	9
○ LEGNO	10
○ PRODOTTI SPECIALI	11

DETERGENTI



DETERTWINS

DETERGENTE NEUTRO

Caratteristiche

Detergente neutro idoneo alla pulizia quotidiana di qualsiasi superficie in cotto, marmo, granito, pietra etc... DETERTWINS deterge e profuma delicatamente e non necessita di risciacquo.

Modo d'uso

Diluire DETERTWINS nella quantità di 1 bicchiere in 4-5 lt d'acqua. Per sporco resistente aumentare la concentrazione fino all'utilizzo di DETERTWINS puro.

Resa

In base alla diluizione.

NON NECESSITA DI RISCIACQUO



PAL7

DETERGENTE PER RESIDUI EPOSSIDICI

Caratteristiche

Detergente denso specificatamente studiato per la rimozione di residui epossidici da superfici in ceramica, gres porcellanato, mosaico vetro.

Modo d'uso

Applicare con pennello o spugna sulla superficie da pulire e lasciare agire circa 20 minuti. Sui residui più ostinati suggeriamo di strofinare con una spugna al fine di agevolarne la rimozione. Successivamente, sciacquare accuratamente con acqua. Su pavimentazioni è possibile utilizzare PAL 7 con monospazzola munita di dischi idonei. Si consiglia di effettuare un test su una piccola zona prima dell'applicazione.

NON APPLICARE SU MATERIALI ASSORBENTI, LEGNO E SUPERFICI VERNICIATE/TRATTATE.

Resa

10-12 mq/kg



LEGNOPULITO

DETERGENTE PER PAVIMENTI IN LEGNO

Caratteristiche

Detergente di alta qualità specificatamente studiato per la pulizia quotidiana di pavimenti in legno trattati. Attivo contro ogni tipo di sporco, senza essere aggressivo verso i trattamenti delle superfici sottoposte al lavaggio. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Versare un bicchiere di LEGNOPULITO in un secchio d'acqua (4/5 lt). Dopo aver imbevuto e strizzato bene uno straccio nella soluzione, passarlo sul pavimento. Lasciare asciugare.

Resa

45-50 mq/lt

NON NECESSITA DI RISCIACQUO AGITARE BENE PRIMA DELL'USO



LANTACLEAN

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRATO

Caratteristiche

Detergente neutro universale adatto per la pulizia di superfici in cotto, gres, ceramica, marmo, pietra, legno etc..

Modo d'uso

Per manutenzione ordinaria diluire 40 gr di prodotto (una tazzina da caffè) in 7/8 lt di acqua. Lavare la superficie con un mop o con uno straccio in cotone e lasciare asciugare. Diluendo opportunamente LANTACLEAN nelle giuste proporzioni non sarà necessario il risciacquo. L'eventuale residuo lasciato dal prodotto per una scarsa diluizione può essere facilmente asportato semplicemente sciacquando con acqua pulita.

Resa

In base alla diluizione.



GELRUST

TOGLIRUGGINE GEL

Caratteristiche

Gel togiruggine ad azione delicata specificatamente studiato per la rimozione di ruggine da superfici in marmo, pietra e granito. Grazie alla sua formula gel è facile da utilizzare anche su superfici verticali.



ALGACLEAN

DETERGENTE TOGLIALGA

Caratteristiche

Detergente specifico studiato per la rimozione di muschi, alghe e muffe da fughe e superfici in pietra, terracotta, granito etc...

Modo d'uso

Applicare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire fino a completa asciugatura. Se necessario, ripetere l'operazione sino a completa rimozione della macchia. Si ricorda che la capacità di penetrazione di ALGACLEAN permetterà al supporto di poter rimanere pulito a lungo. Su superficie ben pulita ed asciutta si consiglia di applicare un impregnante idrorepellente della nostra gamma al fine di ritardare la formazione di muschi ed alghe.

Resa

10-20 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTA 6

DETERGENTE ACIDO PER COTTO, PIETRE, GRANITO, GRES

Caratteristiche

Detergente acido specificatamente formulato per la rimozione di sali minerali, residui di fuga, sporco organico ed inorganico da superfici in cotto, marmo, gres, granito... LANTA6 non provoca fumi corrosivi durante l'utilizzo. Agredisce i sali minerali ed il cemento e, grazie alla presenza di tensio-attivi altamente biodegradabili, solubilizza lo sporco atmosferico facilitandone l'asportazione. Non applicare su marmi lucidi o pietre lucide. Si consiglia di effettuare una piccola prova preventiva prima dell'utilizzo.

Modo d'uso

Il prodotto è da diluire in base allo sporco da rimuovere, si consiglia di partire con una diluizione del 10% di prodotto in acqua, per sporco moderato, fino ad arrivare al 80% di prodotto in acqua per lo sporco più insieme. Cospargere la soluzione ottenuta sulla superficie ed utilizzare una spazzola in fibra (mai di ferro) o una monospazzola munita di disco appropriato. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Resa

In base alla diluizione.

Modo d'uso

Applicare in modo uniforme sulla macchia di ruggine da togliere, lasciare agire per circa 10 minuti (reagendo diventerà di color viola) e sciacquare accuratamente con acqua pulita. Se necessario ripetere l'operazione.

L'azione delicata del prodotto non danneggia le superfici lucide, tuttavia si consiglia un test preventivo.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSTRIPPER

DECERANTE

Caratteristiche

Prodotto ad azione decerante in fase mista acqua / solvente, specifico per la rimozione di strati di cera o trattamenti acrilici.

Modo d'uso

Cospargere la superficie interessata con il prodotto diluito in acqua. Lasciare agire per qualche minuto e spazzolare a mano o monospazzola munita di disco nero o marrone. Aspirare con aspiraliquidi. Sciacquare a fondo con acqua pulita. Se necessario, ripetere l'operazione.

Diluizioni

dal 20% al 50% in acqua.

Resa

In base alla diluizione.



2151

DILUENTE DECERANTE

Caratteristiche

Prodotto decerante specifico per la rimozione di vecchi trattamenti da superfici in cotto, pietra e marmo. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Cospargere 2151 sulla superficie da decerare, lasciare agire qualche secondo e soffregare con una monospazzola munita di disco nero o marrone, o manualmente con uno spazzolone.

Asportare la cera rimossa con uno straccio pulito. Se necessario, ripetere l'operazione.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



2151 LEGNO

DECERANTE PER LEGNO

Caratteristiche

Prodotto decerante particolarmente idoneo per la rimozione di vecchi trattamenti ad olio, cera o vernice da pavimentazioni in legno. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Versare 2151 LEGNO direttamente sulla superficie da decerare, lasciare agire per qualche minuto. Successivamente, soffregare manualmente con un tamponcino oppure con una monospazzola munita di disco idoneo. Asportare od aspirare con aspiraliquidi prima della completa asciugatura. Per sporco ostinato o ingenti strati di cera si consiglia di ripetere nuovamente l'operazione. Non macchia e non scurisce le fibre del legno.

Resa

4-8 mq/l

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSOT

SMACCHIATORE DI SOSTANZE OLEOSE

Caratteristiche

Smacchiatore specifico per la rimozione di macchie grasse ed oleose (olio, burro...) presenti su cotto, pietra, gres, etc... Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Agitare energicamente la bottiglia e versare TWINSOT sulla macchia da togliere. Lasciare asciugare circa 2 ore ed asportare la polvere residua con l'ausilio di una spazzola o, eventualmente, con acqua e detergente neutro. Per macchie molto resistenti, ripetere l'operazione.

AGITARE PRIMA DELL'USO PRODOTTO PRONTO ALL'USO



NOSTAIN

SMACCHIATORE DI SOSTANZE ORGANICHE

Caratteristiche

Smacchiatore specificatamente studiato per la rimozione di macchie di vino, caffè, tea, ... da superfici in marmo, granito e gres. Facile da usare, agisce rapidamente su macchie fresche o superficiali, senza danneggiare la lucentezza dei supporti.

Modo d'uso

Applicare il prodotto direttamente sulla macchia, in modo da coprirla totalmente. Lasciare agire per circa un'ora e rimuovere il residuo utilizzando un panno umido. Se necessario, ripetere l'operazione sino a completa rimozione della macchia. Non lasciare il prodotto sulla superficie per più di 1 ora. Si consiglia di effettuare una prova preventiva.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



2151 GEL

DECERANTE TOGLISCritte GEL

Caratteristiche

Decerante togliiscritte gel specificatamente studiato per la rimozione di scritte effettuate su superfici in marmo, pietra, granito, cemento e gres tramite

l'utilizzo di bombolette o pennarelli. Grazie alla sua consistenza in gel, è particolarmente efficace su superfici verticali. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Distribuire 2151 Gel sulla superficie da pulire mediante l'utilizzo di un pennello o una spatola. Lasciare agire da 30 minuti ad 1 ora, quindi soffregare con un fettuccia marrone o ripulire con idropulitrice. Se necessario, ripetere l'operazione. Si consiglia di effettuare un test preventivo prima di procedere con l'applicazione.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.



GELWASH

DETERGENTE ANTISMOG

Caratteristiche

Detergente gel fortemente alcalino specificatamente studiato per la rimozione di sporco causato da smog su superfici in marmo, pietra, granito, gres etc..

Modo d'uso

Inumidire con acqua la superficie da pulire. Applicare GELWASH con un pennello o spatola. Lasciare agire almeno 1 ora, quindi risciacquare abbondantemente con un getto d'acqua o, se possibile, con idropulitrice. Ripetere l'operazione nelle zone particolarmente sporche.

Resa

4-5 mq/l

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSACIDO

DETERGENTE ACIDO

Caratteristiche

Detergente a base acida particolarmente indicato per l'eliminazione di salnitro e cemento dalle superfici di cotto, granito e pietre. Data la sua natura acida è consigliabile effettuare una piccola prova preventiva. NON utilizzare su marmi lucidi e supporti sensibili agli acidi.

Modo d'uso

Cospargere TWINSACIDO sulla superficie interessata dopo averlo correttamente diluito con acqua. Soffregare energicamente la soluzione sul pavimento utilizzando una monospazzola con disco marrone o nero. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Ripetere l'operazione, se necessario.

Diluizioni

Dal 20% di TWINSACIDO e 80% di acqua a 50% di TWINSACIDO e 50% di acqua.

Resa

In base alla diluizione.



PAL 4

DETERGENTE ALCALINO

Caratteristiche

Detergente alcalino specificatamente studiato per la rimozione di sporco organico, particolarmente adatto alla detergenza di pavimenti/rivestimenti grezzi, sabbati, boccardati, etc.. deteriorati dal calpestio e dal tempo.

Modo d'uso

Diluire PAL 4 in base allo sporco da rimuovere. Applicare il prodotto diluito sulla superficie soffregando in modo energico o avvolgendo di una monospazzola. Dopo il lavaggio sciacquare accuratamente con acqua pulita. Ripetere l'operazione, se necessario.

Diluizioni

5% di PAL 4 in acqua per superfici leggermente sporche. Dal 20% al 30% di PAL 4 in acqua per superfici sporche. Dal 30% di PAL 4 in acqua fino a PAL 4 puro per superfici molto sporche.

Resa

In base alla diluizione.



TWINSRUX

DETERGENTE TOGLIRUGGINE

Caratteristiche

Prodotto specifico per la rimozione di macchie di ruggine da superfici in marmo, pietra e granito. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare il prodotto sulla superficie pulita ed asciuttare e lasciare agire almeno 1 ora. Sciacquare bene e ripetere l'operazione, se necessario. TWINSRUX può essere utilizzato su superfici grezze o lucide ma, data la natura acida del prodotto, si consiglia l'utilizzo su marmi lucidati in quanto ne attaccherebbe la lucentezza. Dopo l'applicazione si consiglia di applicare un buon impregnante al fine di ritardare il formarsi di ruggine. Si raccomanda inoltre di effettuare una piccola prova preventiva per testare la resistenza del supporto.

Resa

In base al tipo di supporto.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTANET

DETERGENTE PER CERAMICA E SUPERFICI IN VETRO

Caratteristiche

Detergente specificatamente studiato per rimuovere il calcare e rendere brillanti le superfici in ceramica, gres porcellanato, vetro.

Modo d'uso

Spruzzare direttamente sulla superficie da detergere. Attendere qualche minuto e sciacquare bene con acqua. NON applicare su superfici sensibili agli attacchi acidi (marmo lucido..). NON danneggia le rubinetterie.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO

MARMO. PIETRA E GRANITO



TWINS.TW

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MARMO, GRANITO E GRES LUCIDI

Caratteristiche

Prodotto idoneo al trattamento antimacchia del marmo, granito e gres lucidi, ai quali conferisce proprietà di idro-oleorepellente. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta, stendere una mano di TWINS.TW con movimenti circolari, in modo uniforme, con l'aiuto di un panno. A completa asciugatura del prodotto rimuovere gli eventuali residui utilizzando un fazzoletto o un panno. Su supporti molto assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano di TWINS.TW.

Note

Si ricorda che TWINS.TW pur essendo un ottimo idro-oleo repellente, non protegge il marmo dagli attacchi acidi (limone, coca, vino, etc.). Da prove eseguite presso un laboratorio certificato, risulta che le superfici trattate con "TWINS.TW", dopo asciugaggio, sono idonee al contatto con alimenti.

Manutenzione

Le superfici trattate con TWINS.TW dovranno essere pulite con un detergente neutro (DETERTWINS). Evitare l'uso di prodotti troppo aggressivi ed in forma concentrata.

Resa

15-18 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSFONDO

TRATTAMENTO DI FONDO PER PIETRA E GRANITI GREZZI

Caratteristiche

Protettivo specificatamente studiato per il trattamento di superfici in pietra e graniti grezzi, cui conferisce ottime caratteristiche di idro-oleorepellente, senza alterare l'aspetto del supporto trattato. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano di TWINSFONDO a spruzzo, straccio o pennello avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. TWINSFONDO è un impregnante, quindi non altera il grado di brillantezza dei manufatti. Se si desidera aumentare la lucentezza e la facilità di manutenzione della superficie, a distanza di almeno un'ora dall'applicazione di TWINSFONDO consigliamo di applicare la finitura HIDROSEBIN.

Manutenzione

Le superfici trattate con TWINSFONDO dovranno essere lavate con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

13-15 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



HIDROBRAVO

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MARMO, GRANITO E GRES LUCIDI

Caratteristiche

Protettivo idro-oleorepellente specificatamente studiato per il trattamento antimacchia di marmo, granito e gres lucidi. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta, stendere una mano di HIDROBRAVO con movimenti circolari, in modo uniforme, con l'aiuto di un panno. A completa asciugatura rimuovere gli eventuali residui utilizzando un fazzoletto o un panno asciutto.

Note

Si ricorda che HIDROBRAVO, pur essendo un ottimo idro-oleo repellente, non protegge il marmo dagli attacchi acidi (limone, coca, vino, etc.). Da prove eseguite presso un laboratorio certificato, risulta che le superfici trattate con "HIDROBRAVO", dopo asciugaggio, sono idonee al contatto con alimenti.

Manutenzione

Le superfici trattate con HIDROBRAVO dovranno essere lavate con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

15-18 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSEBIN.M

PROTETTIVO PER MARMI, PIETRE E GRANITI GREZZI

Caratteristiche

Prodotto idoneo al trattamento antimacchia di marmo, pietra e granito grezzi, ai quali conferisce proprietà idro-oleorepellenti. Il prodotto protegge le superfici trattate, anche posate in esterno, senza provocare sensibili viraggi di colore. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano di TWINSEBIN.M in modo uniforme, a spruzzo, a straccio o con mop. Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano dopo almeno 3 ore dalla prima.

Manutenzione

Le superfici trattate con TWINSEBIN.M dovranno essere pulite con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

8-10 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



HIDRO.TW

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MARMO, GRANITO E PIETRA GREZZI

Caratteristiche

Prodotto a spicata azione idro-oleorepellente specificatamente studiato per superfici in marmo, pietra e graniti grezzi. Le superfici trattate con HIDRO.TW non subiscono variazioni di aspetto e colore. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano di HIDRO.TW con un panno pulito, a spruzzo o a pennello. Lasciare asciugare. Se si desidera una finitura più brillante, applicare una o due mani di HIDROSEBIN.

Manutenzione

Le superfici trattate con HIDRO.TW dovranno essere lavate con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

8-10 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO

HIDROSEBIN

PROTETTIVO DI FINITURA PER PIETRE, MARMI, GRANITI E GRES GREZZI

Caratteristiche

Protettivo di finitura specificatamente studiato per il trattamento di finitura di pietre, marmi, graniti e gres medio-assorbenti in genere, cui conferisce un aspetto semi-lucido satinato e ne facilita le fasi di manutenzione. Disponibile anche in versione opaca. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare il prodotto con straccio o mop, in modo uniforme, senza eccedere con la quantità di materiale. Per supporti molto assorbenti, applicare una seconda mano. Dopo circa 12 ore dall'applicazione la superficie può essere utilizzata.

Manutenzione

Il pavimento finito con HIDROSEBIN può essere pulito con un buon detergente (DETERTWINS). HIDROSEBIN diluito al 50% (1 parte di materiale + 1 parte di acqua) è particolarmente adatto per trattamenti saltuari nel tempo.

Resa

13-15 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTASIL

CONSOLIDANTE AI SILICATI

Caratteristiche

Soluzione impregnante particolarmente indicata per il consolidamento dei materiale minerali porosi contenenti silicio, quali arenarie, terrecotte, mattoni, intonaci e pietre di varia natura. Attraverso un processo di idrolisi il consolidante LANTASIL si trasforma, senza dare luogo a formazione di sali, in un gel di acido silicico che ricompona la matrice minerale e ripristina la solidità originale del manufatto trattato. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Applicare LANTASIL sul supporto depolverato ed asciutto a pennello o spruzzo a bassa pressione (0.3 -0.4), in più passate, con continuità, fino a saturazione. LANTASIL non è un idrorepellente quindi si consiglia, a distanza di almeno 7/14 gg dall'applicazione, l'utilizzo di un buon protettivo. (TWINS 1740 o TWINSEBIN.M).

Resa

Il consumo varia in funzione dello stato di degrado del manufatto, della profondità di penetrazione dipendente dalla capacità di assorbimento del supporto, del metodo di applicazione e del tipo di materiale esistente. Indicativamente da 0.500 a 2-3 lt/mq.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSWET

PROTETTIVO RAVVIVANTE PER MARMI, PIETRE E GRANITI GREZZI

Caratteristiche

Protettivo ravvivante idoneo al trattamento di marmo, ciottoli e pietre venate in genere di medio-alto assorbimento. Dona alle superfici trattate un piacevole "effetto bagnato" ed una moderata brillantezza. Idoneo per superfici interne ed esterne coperte. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie pulita ed asciutta applicare TWINSWET con uno straccio, effettuando movimenti circolari al fine di distribuirlo nel modo più omogeneo possibile. Lasciare asciugare.

Su superfici molto grezze, si consiglia l'applicazione di una mano di HIDROSEBIN per facilitare la manutenzione della superficie.

Manutenzione

Le superfici trattate con TWINSWET dovranno essere pulite con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

8-10 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



AVO

PROTETTIVO RAVVIVANTE PER MARMI, PIETRE E GRANITI GREZZI, SPAZZOLATI O LEVIGATI

Caratteristiche

Protettivo per marmo, ciottoli e pietre venate in genere, dalla finitura levigata, spazzolata o anticata. AVO tonalizza mettendo in risalto i naturali colori dei supporti trattati, non crea film superficiali, non ingiallisce ed è idoneo per superfici interne ed esterne coperte. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare AVO con l'ausilio di uno straccio o

un pennello avendo cura di non eccedere nella quantità. Dopo 5/10 minuti strofinare la superficie con uno straccio pulito o una monospazzola munita di disco morbido al fine di aiutare la penetrazione del prodotto ed eliminare eventuali eccessi. Su superfici particolarmente assorbenti si può applicare una seconda mano ben tirata.

Manutenzione

Le superfici trattate con AVO dovranno essere pulite con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

12-15 mq/lt su supporti assorbenti

20-25 mq/lt su supporti poco assorbenti

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



HIDROWET

PROTETTIVO RAVVIVANTE

Caratteristiche

Protettivo ravvivante per superfici assorbenti in cotto, marmo e granito. Tonalizza i supporti trattati conferendo caratteristiche di idrorepellenza. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare una mano di HIDROWET su superficie ben pulita ed asciutta con uno straccio o a spruzzo, avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. Lasciare asciugare. Su superfici molto assorbenti è possibile applicare una seconda mano, molto leggera.

Se si desidera una finitura più brillante, oltre a facilitare le fasi di manutenzione ordinaria, si consiglia di applicare una mano di HIDROSEBIN.

Resa

15-20 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTA9

PROTETTIVO IDROREPELLENTE PER TERRAZZE

Caratteristiche

Protettivo per terrazze in cotto, klinker, gres, pietra e cemento. LANTA 9 non crea film sulla superficie ma penetra nei supporti eliminando i problemi di infiltrazioni e la formazione di muffe ed efflorescenze. Protegge le fughe. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie perfettamente pulita ed asciutta, applicare LANTA 9 in modo uniforme con pennello, rullo o mop cercando di impregnare bene le fughe e le fessure. Se applicato su supporti poco assorbenti togliere l'eventuale eccesso con un panno entro 10/15 minuti dall'applicazione. Su materiali particolarmente assorbenti, applicare una seconda mano a distanza di 24 ore dalla prima. Il pavimento è utilizzabile 12 ore dall'ultima applicazione. Il prodotto potrebbe ravvivare il colore del supporto, effettuare una piccola prova preventiva.

Resa

10-15 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSWALL

CONSOLIDANTE

Caratteristiche

Soluzione composita di resine e siliconi in solventi organici. Grazie alla sua specifica formulazione TWINSWALL reticola sul supporto creando una rete elastica che impedisce lo sfarinamento delle superfici trattate. TWINSWALL nella maggior parte dei casi tonalizza il supporto donando un piacevole "effetto bagnato". Le superfici trattate, inoltre, acquistano una buona idrorepellenza. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben asciutta, applicare il prodotto in modo omogeneo per irrorazione (a bassa pressione) o a pennello. Su supporti molto assorbenti applicare una seconda mano.

Resa

6-8 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTABETON

ANTIPOLVERE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Caratteristiche

Emulsione acquosa specificatamente studiata per il trattamento antipolvere del cemento, cui conferisce un aspetto semi-lucido, satinato. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta, applicare due mani di prodotto con straccio o mop, in modo uniforme. Lasciare trascorrere almeno un'ora tra una mano e l'altra.

Manutenzione

Il pavimento finito con LANTABETON può essere pulito con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

4-5 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



EMULTWINS

CERA DI MANUTENZIONE

Caratteristiche

Cera specificatamente studiata per la manutenzione di superfici lucide e semilucide. Protegge dall'usura e dallo sporco, donando alle superfici una piacevole brillantezza. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Diluire EMULTWINS dal 10% al 20% in acqua e versare la soluzione ottenuta direttamente sul pavimento. Stendere con un panno inumidito e strizzato in modo uniforme. Desiderando un aspetto più brillante, ripassare il pavimento con uno straccio pulito e asciutto, o con una lucidatrice.

Resa

30-40 mq/lt



LANTAPINK
CRISTALLIZZANTE

Caratteristiche

Cristallizzante per marmo ed agglomerati, facilita le fasi di manutenzione e garantisce un'elevata brillantezza. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie pulita ed asciutta cospargere una minima quantità di LANTAPINK e lavorare il prodotto con una monospazzola (min.150 giri) munita di dischi appropriati o in lana d'acciaio.

Si raccomanda di procedere lucidando 4-5 mq per volta. Utilizzare la monospazzola fino a completa asciugatura di LANTAPINK. Si consiglia di effettuare un test preventivo.

Resa

35-40 mq/lt

Manutenzione

Le superfici trattate con LANTAPINK dovranno essere pulite con un detergente neutro (DETERTWINS) ed una cera in emulsione (EMULTWINS). Evitare l'uso di prodotti aggressivi ed in forma concentrata.

**PRONTO ALL'USO. TEME IL GELO.
MANTENERE A +5°C**



1740
IMPERMEABILIZZANTE PER COTTO,
PIETRA, MARMO E CEMENTO

Caratteristiche

Prodotto specifico per superfici in cotto, pietra, marmo, mattoni di cemento etc., cui conferisce ottime caratteristiche di idrorepellenza. 1740 non altera sensibilmente l'aspetto naturale del supporto ma lo protegge dalle intemperie ritardando la formazione di salnitro e muschi. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare il prodotto a rullo, pennello o per irruzione, in modo omogeneo ed abbondante. Su superfici molto assorbenti, applicare una seconda mano sulla prima non del tutto asciutta. Lasciare asciugare. Su supporti molto assorbenti applicare una seconda mano.

Resa

6-8 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



ACQUASTOP
IDROREPELLENTE

Caratteristiche

Ottimo idrorepellente utilizzato per l'impermeabilizzazione di superfici in mattoni, pietra, cemento a vista, marmo e granito. Grazie alla sua formulazione rallenta la fuoriuscita di salnitro e la formazione di muschi. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare il prodotto a rullo, pennello o per irruzione, in modo omogeneo ed abbondante. Su superfici molto assorbenti, applicare una seconda mano sulla prima non del tutto asciutta. Lasciare asciugare.

Resa

6-8 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTABRILL
CERA IN PASTA PER MARMO,
GRANITO E COTTO

Caratteristiche

Composizione di cere raffinate. LANTABRILL protegge i supporti trattati ravvivandone tono e brillantezza.

Modo d'uso

Su supporto pulito ed asciutto, distribuire LANTABRILL in modo uniforme con l'aiuto di un panno bianco. Lasciare asciugare per almeno 1 ora, dopodiché lucidare con un panno di lana, o un feltro bianco.

Resa

In base al tipo di supporto.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSGRAFF
ANTISCRITTE

Caratteristiche

Prodotto antiscritte e antisporco per superfici medio-alto assorbenti, quali marmi, pietre e graniti grezzi. TWINSGRAFF non altera l'aspetto del supporto su cui viene applicato. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare una mano di prodotto a rullo, pennello o a spruzzo sulla superficie ben pulita ed asciutta. Applicare una seconda mano di prodotto a distanza di almeno 2 ore dalla prima.

Lasciare asciugare. Per la rimozione di scritte dalle superfici trattate con TWINSGRAFF si consiglia di utilizzare TWINS 2151 o TWINSTRIPPER. Quando la scritta è stata tolta, applicare nuovamente TWINSGRAFF.

Resa

10-12 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTACEM
CONSOLIDANTE AI SILICATI

Caratteristiche

Consolidante ai silicati idoneo alla finitura ed al consolidamento di calcestruzzo e sistemi cementizi nuovi o già esistenti, all'interno o esterno. Penetra in profondità garantendo un consolidamento/indurimento efficace e duraturo. Le superfici trattate e successivamente lucidate con LANTAPAD acquisiranno una notevole lucentezza.

Modo d'uso

Applicare su superficie ben pulita ed asciutta a spruzzo, mop, o a rullo in maniera uniforme. Se necessario ripetere l'operazione. Applicare tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto va utilizzato puro. In esterno assicurarsi che non piova per almeno due ore dall'applicazione. Il pavimento sarà calpestabile dopo due ore dall'applicazione ma utilizzabile il giorno seguente. La completa reazione del prodotto può durare fino a 3 settimane dall'applicazione. Si consiglia un test preventivo.

KIT BRAVO

PULISCE, PROTEGGE E MANTIENE TOP IN MARMO E GRANITO



BRAVO è il kit marmo di facile utilizzo che ti aiuterà a proteggere e mantenere i tuoi piani in marmo e granito.

Il kit contiene:

- BRAVOCLEAN: detergente neutro specifico per la detergenza quotidiana.
- HIDROBRAVO: idro-oleorepellente per marmo e granito. Da prove eseguite presso un laboratorio certificato, risulta che le superfici trattate con "HIDROBRAVO", dopo asciugaggio, sono idonee al contatto con alimenti.

6/7

KIT BELLO

TRATTAMENTO RILUCIDANTE PER MARMO



Kit studiato allo scopo di ripristinare la lucentezza delle superfici di marmo rese opache dalla corrosione di aceto, limone, arance o liquidi ad azione acida in genere.

Il kit contiene:

- nr. 3 dischi
- un paio di guanti
- 2 panni non filamentosi
- 3 sacchi di cristalli lucidanti
- un panno
- un flacone di cera lucidante BRAVOCRAEM.

COTTO



TWINSOTTO

TRATTAMENTO DI FONDO PER COTTO

Caratteristiche

Protettivo specificatamente studiato per le superfici in cotto, alle quali conferisce ottime caratteristiche di idro-oleo repellente senza modificarne sensibilmente l'aspetto. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano di TWINSOTTO a spruzzo, straccio o pennello avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. TWINSOTTO è un impregnante, quindi non altera il grado di brillantezza dei manufatti.

Se si desidera aumentare la lucentezza e la facilità di manutenzione del cotto, a completa asciugatura si consiglia di applicare HIDROTWINS.85.

Manutenzione

Le superfici trattate con TWINSOTTO possono essere lavate con un buon detergente neutro (DETERTWINS).

Resa

8-10 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSOTTO DRIVE

PRE-TRATTAMENTO PER COTTO

Caratteristiche

Impregnante specificatamente studiato per il pre-trattamento di pavimentazioni in cotto. Grazie alla capacità di repellere lo sporco, TWINSOTTO DRIVE facilita le fasi di pulizia di stucco/cemento di posa. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare una mano di prodotto su superficie ben depolverata ed asciutta con straccio, pennello, mop o a spruzzo. La superficie così trattata non subisce variazioni di colore. Si raccomanda di attendere la completa asciugatura del prodotto (almeno 12 ore) prima di stuccare. Dopo l'eventuale pulizia dallo sporco di stucco con detergenti acidi si consiglia di riapplicare una mano di TWINSOTTO DRIVE prima della ceratura.

Resa

A seconda della porosità del supporto, indicativamente da 4 a 8 mq/lt.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



HIDROTWINS.85

PROTETTIVO DI FINITURA PER COTTO

Caratteristiche

Protettivo resino/ceroso specificatamente studiato per le superfici in cotto, cui dona un piacevole aspetto satinato-semilucido. HIDROTWINS.85 garantisce una protezione molto resistente all'usura ed agli agenti macchianti. Le superfici trattate con HIDROTWINS.85 risulteranno protette e di facile manutenzione. Disponibile anche in versione opaca. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare una mano di HIDROTWINS.85 con uno straccio, mop o simili. L'applicazione si dovrà effettuare evitando eccessi di materiale ma garantendosi di distribuirlo in modo uniforme. A distanza di 1 ora dalla prima, applicare una seconda mano. Il pavimento può essere utilizzato dopo 8/12 ore dall'ultima applicazione.

Manutenzione

La superficie finita con HIDROTWINS.85 può essere pulita con un buon detergente (DETERTWINS). È consigliato l'uso, saltuariamente, di un buon lavaincera. (EMULTWINS).

Resa

13-15 mq/lt su superfici pretrattate con TWINSOTTO
10-12 mq/lt su superfici NON pretrattate.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSCOTTO.M

PROTETTIVO PER COTTO

Caratteristiche

Prodotto idoneo al trattamento antimacchia di pavimenti in cotto ai quali conferisce eccellenti proprietà idro-oleorepellenti. Il prodotto protegge le superfici trattate, anche posate in esterno, senza provocare viraggi di colore. TWINSCOTTO.M protegge le superfici trattate diminuendo sensibilmente la formazione di salnitro e muschi, mantenendo un'ottima permeabilità al vapore acqueo. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano di TWINSCOTTO.M in modo uniforme, a spruzzo, a straccio o con mop. Su supporti particolarmente assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano dopo almeno 3 ore dalla prima.

Resa

8-10 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



EMULTWINS

CERA DI MANUTENZIONE

Caratteristiche

Cera specificatamente studiata per la manutenzione di superfici lucide e semilucide. Protegge dall'usura e dallo sporco, donando alle superfici una piacevole brillantezza. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Diluire EMULTWINS dal 10% al 20% in acqua e versare la soluzione ottenuta direttamente sul pavimento. Stendere con un panno inumidito e strizzato in modo uniforme. Desiderando un aspetto più brillante, ripassare il pavimento con uno straccio pulito e asciutto, o con una lucidatrice.

Resa

30-40 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINS.TW

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER MARMO, GRANITO E GRES LUCIDI

Caratteristiche

Prodotto idoneo al trattamento antimacchia del marmo, granito e gres lucidi, ai quali conferisce proprietà di idro-oleorepellenza. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta, stendere una mano di TWINS.TW con movimenti circolari, in modo uniforme, con l'aiuto di un panno. A completa asciugatura del prodotto rimuovere gli eventuali residui utilizzando un fazzoletto o un panno. Su supporti molto assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano di TWINS.TW.

Note

Si ricorda che TWINS.TW pur essendo un ottimo idro-oleo repellente, non protegge il marmo dagli attacchi acidi (limone, coca, vino, etc.). Da prove eseguite presso un laboratorio certificato, risulta che le superfici trattate con "TWINS.TW", dopo asciugaggio, sono idonee al contatto con alimenti.

Manutenzione

Le superfici trattate con TWINS.TW dovranno essere pulite con un detergente neutro (DETERTWINS). Evitare l'uso di prodotti troppo aggressivi ed in forma concentrata.

Resa

35-40 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTAGRES

ANTISPORCO PER GRES
PORCELLANATO LUCIDO

Caratteristiche

Impregnante specificatamente studiato per il trattamento di gres porcellanato lucido cui conferisce doti di antisporco. Le sue capacità penetranti permettono a LANTAGRES di penetrare nei pori più piccoli impedendo così allo sporco da calpestio di rimanervi intrappolato. Non crea film. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Applicare su superficie pulita ed asciutta utilizzando un panno ed effettuando movimenti circolari. Si raccomanda di applicare poco materiale lavorandolo sul pavimento in modo da facilitarne la penetrazione. Lasciare asciugare. A completa asciugatura (almeno 3 ore) asportare l'eccedenza con uno straccio leggermente imbevuto di LANTAGRES.

Resa

35-40 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTA9

PROTETTIVO IDROREPELLENTE
PER TERRAZZE

Caratteristiche

Protettivo per terrazze in cotto, klinker, gres, pietra e cemento. LANTA 9 non crea film sulla superficie ma penetra nei supporti eliminando i problemi di infiltrazioni e la formazione di muffe ed efflorescenze. Protegge le fughe. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie perfettamente pulita ed asciutta, applicare LANTA 9 in modo uniforme con pennello, rullo cercando di impregnare bene le fughe e le fessure. Se applicato su supporti poco assorbenti togliere l'eventuale eccesso con un panno entro 10/15 minuti dall'applicazione. Su materiali particolarmente assorbenti, applicare una seconda mano a distanza di 24 ore dalla prima. Il pavimento è utilizzabile 12 ore dall'ultima applicazione. Il prodotto potrebbe ravvivare il colore del supporto, effettuare una piccola prova preventiva.

Resa

30-35 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO

CERAMICA E GRES

8|9



KIT VETRO

TRATTAMENTO SPECIFICO PER SUPERFICI IN VETRO E CERAMICA

Lantaglass è un trattamento specifico per superfici in vetro e ceramica (box doccia, lavabi in ceramica/vetro, finestre, sanitari...).

Sulle zone trattate con Lantaglass l'acqua scivolerà via con uno spiccato effetto perlante, al fine di non lasciare sulla superficie residui di sporco, polvere, sapone e calcare che, eventualmente, risulteranno più semplici da asportare.



TON

IMPREGNANTE OLEOCEROZO PER PARQUET

Caratteristiche

Miscela composta da oli vegetali, resine e cere naturali diluiti in solventi vegetali e aromi. TON mette in risalto le naturali tonalità del legno. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Assicurarsi che le pavimentazioni siano state lamate a regola d'arte ed esenti da polveri. Applicare TON a pennello, strofinaccio o vello seguendo il senso della vena del legno, attenti a non eccedere con i quantitativi. Lasciare asciugare per circa 24 ore, lucidare poi con monospazzola munita con dischi morbidi. Laddove fosse richiesta una maggior brillantezza o una più efficace protezione idrorepellente, trascorse 24 ore dalla lucidatura, applicare una mano di CERATON. Su fibre molto compatte o su pavimenti già trattati in precedenza con oli, diluire prima dell'applicazione TON con TWINS 2151 LEGNO in parti uguali.

Manutenzione

Utilizzare LEGNOPULITO come detergente quotidiano, saltuariamente si consiglia l'utilizzo di una buona cera (LUCETTA).

Resa

1 lt ogni 10-15 mq a seconda dell'assorbimento.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



CERATON

CERA DI FINITURA PER LEGNO

Caratteristiche

Cera di finitura per superfici in legno. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Applicare una mano leggera di prodotto sulla superficie interessata con uno straccio o a pennello. Lasciare asciugare (circa 5 ore) e lucidare a fondo con un disco morbido o semi morbido. Se necessario, in base all'assorbimento della superficie, applicare una seconda mano e rilucidare.

Resa

10-12 mq/lt su superfici precedentemente trattate con TON (impregnante oleoceroso). 5-6 mq/lt in caso contrario

AGITARE PRIMA DELL'USO PRODOTTO PRONTO ALL'USO



PROWOOD

IMPREGNANTE PER LEGNO

Caratteristiche

Impregnante specificatamente studiato per il trattamento di manufatti in legno (travi, gazebo, tavoli, sedie) anche posati in esterno. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Applicare PROWOOD su superficie pulita ed asciutta utilizzando un pennello e seguendo le naturali venature del legno. Lasciare trascorrere almeno tre ore ed applicare una seconda mano. Il legno così trattato non cambierà il suo aspetto naturale ma acquisirà ottime caratteristiche di idro-oleopelletanza.

Vista la varietà di essenze esistenti si consiglia di effettuare un piccolo test preventivo.

Manutenzione

Depolverare o pulire con detergente neutro. Su supporti posizionati all'esterno si consiglia una volta all'anno di ripetere il trattamento.

Resa

6-8 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



HIDROTON

PROTETTIVO DI FINITURA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Caratteristiche

Protettivo resino/ceroso specificatamente studiato per il trattamento di finitura di superfici in legno, cui conferisce un aspetto semi-lucido satinato e ne facilita le fasi di manutenzione. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie pulita ed asciutta applicare, senza eccedere, due mani di HIDROTON (attendere almeno 2/3 ore tra una mano e l'altra), con l'ausilio di un vello o straccio a nido d'ape. Il prodotto asciuga al tatto dopo circa un'ora dall'applicazione ed esplica la sua piena funzione dopo 24 ore. Le superfici trattate saranno calpestabili dopo circa 6 ore dalla seconda mano. A completa asciugatura della prima applicazione, su alcune essenze, potrebbe essere necessario carteggiare con carta o rete grana 220.

Manutenzione

Il pavimento finito con HIDROTON può essere pulito con un buon detergente (LEGNOPULITO). Per una maggiore brillantezza si consiglia l'uso saltuario di LUCETTA.

Resa

6-10 mq/lt in base all'assorbimento del supporto.

10-15 mq/lt se pretrattati con TON.



LUCETTA

CERA DI MANUTENZIONE PER LEGNO

Caratteristiche

Raffinata emulsione di cera carnauba opportunamente additivata, che conferisce al parquet protezione ed un aspetto satinato. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Applicare con un panno non filamentoso, uno strato sottile di LUCETTA, diluito nella misura di un bicchiere in 4/5 lt d'acqua. Lasciare asciugare.

In caso si desiderasse un aspetto più brillante, dopo l'asciugatura, lucidare con un panno pulito e asciutto o disco morbido.

Resa

45-50 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO PRODOTTO PRONTO ALL'USO

PRODOTTI SPECIALI



TWINSEVEN

PROTETTIVO PER MARMI
E GRANITI LUCIDI

Caratteristiche

Composizione specifica per il trattamento di magrosità, di cricche capillari e, in genere, di imperfezioni di superfici di graniti e marmi lucidi. La superficie trattata resta leggermente tonalizzata, lucida e protetta. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Versare sulla superficie interessata pochissimo materiale. Cospargere con cura. Lasciare asciugare ed asportare l'eccesso con un panno.

Resa

30-40 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



TWINSEVEN NERO

PROTETTIVO PER MARMI
E GRANITI LUCIDI NERI

Caratteristiche

Composizione specifica dall'aspetto liquido e nero idonea al trattamento di magrosità, di cricche capillari e, in genere, di imperfezioni di superfici di graniti e marmi lucidi neri. La superficie trattata resta leggermente tonalizzata, lucida e protetta. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Versare sulla superficie interessata pochissimo materiale. Cospargere bene con cura. Lasciare asciugare ed asportare l'eccesso con un panno.

Resa

30-40 mq/lt

AGITARE PRIMA DELL'USO.

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTAGRIP

ANTISCIVOLO PER CERAMICA,
GRANITO E GRES PORCELLANATO

Caratteristiche

Trattamento antiscivolo per ceramica, granito e gres porcellanato. Non crea pellicola. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta stendere LANTAGRIP con l'ausilio di uno straccio o di un pennello. Passare una monospazzola munita di feltro morbido, al fine di permettere una reazione omogenea di LANTAGRIP sulla superficie. Risciacquare con acqua pulita. Se non si ottiene il risultato desiderato, ripetere l'operazione una seconda volta. In alcuni casi la superficie trattata con LANTAGRIP potrebbe perdere leggermente la lucentezza naturale. A tal proposito, si consiglia di fare una prova preventiva. Il prodotto attacca il vetro.

Resa

10-12 mq/Kg

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTAGRIP.M

ANTISCIVOLO PER MARMO

Caratteristiche

Trattamento antiscivolo per marmo e cemento. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Su superficie ben pulita ed asciutta stendere LANTAGRIP/M con l'ausilio di uno straccio o di un pennello. Passare una monospazzola munita di feltro morbido, al fine di permettere una reazione omogenea di LANTAGRIP/M sulla superficie.

Risciacquare bene con acqua pulita. Se non si ottiene il risultato desiderato, ripetere l'operazione una seconda volta. Talvolta la superficie trattata con LANTAGRIP/M potrebbe perdere leggermente la lucentezza naturale. A tal proposito, si consiglia di fare una prova preventiva.

Resa

10-12 mq/Kg

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTASTAR

CERA SILICONICA

Caratteristiche

Prodotto a base di cere siliconiche specificatamente studiato per il trattamento di superfici lucide in marmo, granito e composti. Le superfici risulteranno più lucide esaltando i colori naturali dei supporti trattati. Il prodotto non crea film in superficie. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Applicare su superficie pulita ed asciutta con un panno facendo movimenti circolari. Dopo l'asciugatura, lucidare la superficie con una macchina dotata di disco bianco o con un panno pulito.

Resa

30-40 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTAPLUS

VERNICE AUTOLUCIDANTE

Caratteristiche

Prodotto specificatamente studiato per proteggere e lucidare piccole superfici che risultano difficili da raggiungere meccanicamente come coste, alzate etc. anche posate all'esterno. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Applicare su superficie pulita ed asciutta utilizzando un pennello o uno straccio. Distribuire in modo omogeneo evitando eccessi di materiale. Lasciare asciugare. Al fine di ottenere un aspetto ottimale consigliamo di lucidare con levigatrice a 3000/8000g munita di feltro merino. Per un aspetto satinato, passare una paglietta d'acciaio fine.

Resa

15-20 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



PRODOTTI SPECIALI



LANTAWAX

CERA METALLIZZATA

Caratteristiche

Cera autolucidante resistente al traffico ed all'usura adatta a pavimenti in cotto, linoleum, pvc, gres (non lucido), granito, marmo, pietra e cemento. Prodotto a base acqua.

Modo d'uso

Appicare su superficie ben pulita ed asciutta in modo omogeneo utilizzando uno straccio od un vello. A completa asciugatura, dopo circa un'ora, se necessario, applicare una seconda mano di prodotto.

Manutenzione

Si raccomanda di lavare il pavimento con un buon detergente neutro (DETERTWINS) e, saltuariamente, diluire due o tre bicchieri di LANTAWAX in un secchio d'acqua.

Resa

In base alla superficie da trattare.
Da 20 mq/lt a 50 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



LANTAGLOSS

CREMA LUCIDANTE PER GRANITO, GRES PORCELLANATO E QUARZO/RESINA

Caratteristiche

Grazie all'innovativa formulazione Lantagloss permette di recuperare e lucidare superfici in ceramica, granito, gres porcellanato e quarzo/resina. Può essere utilizzato per ripristinare aree usurate o graffiate ed è un ottimo lucidante post levigatura. Su superfici in gres porcellanato oltre ad incrementare la lucentezza, ritarda considerevolmente la penetrazione dello sporco nelle microporosità.

Modo d'uso

Appicare su superficie pulita ed asciutta una piccola quantità di prodotto e lucidare con monospazzola (min.150 giri), munita di disco bianco o rosso. Si consiglia di appoggiare la monospazzola sulla zona dove è stato posizionato Lantagloss e lavorare la pavimentazione fino a quando il prodotto inizierà ad asciugare, a questo punto inumidire la superficie e continuare a lavorarla con la monospazzola fino a completa asciugatura. Se necessario ripetere l'operazione. Infine sciacquare con acqua pulita e detergente neutro (Deterwins).

Resa

30/40 mq/Kg

PRONTO ALL'USO. AGITARE PRIMA DELL'USO.



LANTAGLOSS MARBLE

CREMA LUCIDANTE PER MARMI E PIETRE CALCAREE

Caratteristiche

L'innovativa formulazione di Lantagloss Marble permette di lucidare le più diverse superfici avvalendosi di una monospazzola a 150 rpm e un tampone bianco, rappresentando quindi una valida alternativa a cristallizzanti o polvere lucidanti. Rimuove i micrograffi superficiali e dona brillantezza alle superfici senza incrementarne la scivolosità, non ingiallisce e non forma pellicole. Si consiglia l'applicazione su superfici asciutte, tuttavia è possibile utilizzarlo anche su supporti leggermente bagnati. Lantagloss Marble è facile da usare, ripristina velocemente il lucido nelle zone danneggiate dall'usura e dal tempo incrementando la resistenza alla formazione di nuovi graffi, inoltre può essere utilizzato con successo su marmi di natura diversa con il medesimo risultato.

Modo d'uso

Pulire ed asciugare bene la superficie rimuovendo qualsiasi residuo di cera o sporco dalla pavimentazione ed applicare una piccola quantità (un cucchiaino) di prodotto a terra. Successivamente, mediante una monospazzola da min. 150 rpg munita di disco bianco, lavorare l'area in modo uniforme, aggiungendo un poco d'acqua se Lantagloss marble dovesse asciugare rapidamente. Si consiglia di procedere alcune aree alla volta. Se necessario ripetere l'operazione. Al termine dei lavori ripulire l'area con un buon detergente neutro (Deterwins). Su piccole aree (top bagno o cucina) procedere nello stesso modo con l'utilizzo di flessibile con variatore di giri munito di feltro bianco.

Resa

25-30mq/kg



LUX POWDER

POLVERE LUCIDANTE

Caratteristiche

Polvere lucidante adatta alla lucidatura fine di superfici in marmo, agglomerato marmo/cemento e limestone. Permette di lucidare velocemente la superficie riducendo il rischio di "bruciature".

Modo d'uso

Versare la polvere sulla superficie e bagnarla con acqua fino ad ottenere una pasta. Mediante l'utilizzo di una monospazzola munita di disco bianco o in fibra naturale, tirare l'impasto e distribuirlo sulla superficie. Se necessario, aggiungere polvere o acqua all'impasto. A lucidatura ultimata asportare il residuo con aspiraliquidi. Non lasciare asciugare il composto sulla pavimentazione in quanto potrebbe danneggiare il marmo. Si consiglia di lavorare 2-3 mq per volta. Se necessario, ripetere l'operazione. Al termine ripulire la superficie con un buon detergente neutro (DETERTWINS). Durante l'utilizzo fare molta attenzione a non sporcare con LUX POWDER nessun supporto diverso dalla superficie da lucidare.

Modo d'uso

circa 45-55 mq/kg

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



1740 PLUS

IDROREPELLENTE DI PROFONDITÀ

Caratteristiche

Miscela di silani/silossani disciolti in solventi organici. Azione idrorepellente per l'impermeabilizzazione di cemento a vista, fughe, mattoni porosi, pietra naturale. Indicato laddove si vuol ottenere un'ottima idrorepellenza di profondità. Prodotto a base solvente.

Modo d'uso

Su superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare il prodotto in modo uniforme, per irrorazione (a bassa pressione) o a pennello, avendo cura di trattare tutta la superficie interessata. A distanza di almeno due ore applicare una seconda mano, leggera. Il prodotto impiega circa 6 giorni prima di esplicare completamente le sue funzionalità. Successivamente si consiglia l'applicazione di TWINSEBIN.M o TWINS 1740. In alcuni casi il prodotto potrebbe tonalizzare il supporto, si consiglia di effettuare un test preventivo.

Resa

3-5 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO



HIDROBACK

IDROREPELLENTE A BASE ACQUA

Caratteristiche

Prodotto idrorepellente a base acqua specificatamente studiato per essere applicato sul retro e sulle coste di manufatti in marmo, pietra, cemento a vista e granito, al fine di garantirne una protezione dai sali e sporco di risalita.

Modo d'uso

Applicare in modo uniforme sulla superficie pulita e asciutta a spruzzo o pennello, facendo attenzione a non far colare il prodotto sulle aree a vista. Lasciare asciugare. La superficie così trattata risulterà idrorepellente e protetta dallo sporco e dalla risalita dei sali ed umidità.

Resa

8-10 mq/lt

PRODOTTO PRONTO ALL'USO. TEME IL GELO.



ti tratta bene
treats you good
te traite bien



1580

644

540



Via Grumello, 45/b - 24127 Bergamo - Italy
Tel. +39.035.2650943 - Fax +39.035.2650861
www.lantania.it - info@lantania.it